

powered by

Q.ANTUM DUO

Q.PEAK DUO-G6 340-355

HÖG PRESTANDA
ÖVER TID



Q.ANTUM CELLTEKNIK: LÅGA KOSTNADER FÖR ELGENERERING

Högre avkastning per yta och lägre BOS-kostnader tack vare högre effektklasser och en effektivitet på upp till 20,1 %.



INNOVATIV ALLVÄDERSTEKNOLOGI

Optimal effekt vid alla väderlekar tack vare utmärkta egenskaper vid dåliga ljusförhållanden och olika temperaturer.



KAPACITET SOM HÅLLER LÄNGRE

Långvarig funktions säkerhet med Anti LID Technology, Anti PID Technology¹, Hot-Spot Protect och Traceable Quality Tra.Q™.



UTVECKLAD FÖR ANVÄNDNING UNDER EXTREMA VÄDERFÖRHÅLLANDEN

Ram tillverkad av högteknologisk aluminiumlegering, certifierad för höga snö- (5400 Pa) och vindlast (4000 Pa).



EN SÄKER INVESTERING

Omfattas av 12 års produktgaranti samt 25 års linjär effektgaranti².



MODERN SOLPANELSTEKNIK

Q.ANTUM DUO förenar aktuell halvcellsteknik och innovativ celledningsdragning med den fullt utvecklade Q.ANTUM Technology.

¹ APT-villkor enligt IEC/TS 62804-1:2015, metod B (-1500V, 168h)

² Se databladets baksida för mer information.

DEN PERFEKTA LÖSNINGEN FÖR:



Montering på villatak



Kommersiella och industriella takmonteringar

